



SP HYDRAULIC AF

DẦU THỦY LỰC CAO CẤP KHÔNG TẠO TRO

MÔ TẢ

SP HYDRAULIC AF là loại dầu thủy lực cao cấp chống mài mòn không tạo tro được thiết kế cho hệ thống dẫn động công nghiệp. Dầu có độ bền oxy hoá vượt trội, đặc tính chống mài mòn, chống ăn mòn và chống tạo bọt tuyệt vời.

TIÊU CHUẨN

SP HYDRAULIC AF đáp ứng và vượt các tiêu chuẩn:

- DIN 51524 Phần 1,2,3 loại HL,HLP
- Parker Hannifin HF-0, HF-1, HF-2
- Bosch Rexroth RE 90220
- Cicinnati Machine P68, P69 & P70
- Eaton Vickers 35VQ25
- SAE MS1004
- Conestoga pump test ISO 20763

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Công thức không tạo tro kiểm soát tối đa sự hình thành cặn bùn
- Khả năng làm việc tốt ở điều kiện nhiệt độ thấp
- Khả năng khử nhũ tuyệt vời
- Độ ổn định nhiệt và ổn định oxi hóa siêu hạng
- Khả năng chống gỉ tuyệt vời
- Bảo vệ chống mài mòn hiệu quả
- Khả năng lọc tốt
- Tương thích với vật liệu bằng bạc và mạ bạc

ỨNG DỤNG

SP HYDRAULIC AF được khuyến cáo sử dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực mà dầu thủy lực thông thường không đáp ứng được. Dầu tương thích tốt với các chi tiết bằng bạc và mạ bạc.



CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
(84.28) 3822 4848/ 6272 0324 Fax: (84.28) 3824 3959
990 Nguyễn Thị Định, P. Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
(84.28) 3742 3296 Fax: (84.28) 3742 3295

www.apsaigonpetro.com www.apoil.com.sg

MST: 0305715556

technical data
technical data
technical data



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp đo	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	29.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2 – 74.8
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	Min 5.5	Min 6.7	Min 8.6
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 105	Min 100	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 210	Min 215	Min 220
Điểm đông đặc, °C	ASTM D97	Min -15	Min -15	Min -15
Hàm lượng nước, % V/m	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05

* Các giới hạn trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: (028) 3742 3296 ext 106/122



CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

☎ Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
(84.28) 3822 4848/ 6272 0324 Fax: (84.28) 3824 3959
📍 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
(84.28) 3742 3296 Fax: (84.28) 3742 3295

🌐 www.apsaigonpetro.com www.apoil.com.sg

MST: 0305715556