



SP HYDRAULIC VG

DẦU THỦY LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

MÔ TẢ

SP HYDRAULIC VG được pha chế từ nguồn dầu khoáng và phụ gia chọn lọc, được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến và tuân theo sự kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Dầu thích hợp cho các hệ thống tuần hoàn và bôi trơn thông thường.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Đảm bảo vận hành êm hệ thống và quá trình truyền lực cho hệ thống được an toàn.
- Có đặc tính chống oxi hoá, ngăn ngừa việc tạo cặn, rỉ sét, vecni.
- Có đặc tính tách nước, tách bọt, giúp quá trình truyền lực hiệu quả
- Kéo dài tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

SP HYDRAULIC VG được khuyến dùng cho các hệ thống truyền động thủy lực tải trọng trung bình, dùng cho các hệ thống cần cầu, ben, hệ thủy lực xe, các hệ thống tuần hoàn công nghiệp,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo		32	46	68	100
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	28.8–35.2	41.5–50.6	61.5–74.8	90–110
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 190	Min 190	Min 190	Min 190
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, % V/m	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05

* Các giới hạn trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

technical data
technical data
technical data



CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

 Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 (84.28) 3822 4848/ 6272 0324 Fax: (84.28) 3824 3959
 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
 (84.28) 3742 3296 Fax: (84.28) 3742 3295
www.apsaigonpetro.com www.apoil.com.sg

MST: 0305715556



technical data
technical data
technical data

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✦ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✦ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: (028) 3742 3296 ext 106/122



CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

 Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 (84.28) 3822 4848/ 6272 0324 Fax: (84.28) 3824 3959
 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
 (84.28) 3742 3296 Fax: (84.28) 3742 3295
www.apsaigonpetro.com www.apoil.com.sg

MST: 0305715556